スマートコネクト VPS 仕様

FortiVM 7.6.1 編

NTT Smart Connect

2025/3/17

Ver1.0

目次

1　インストール情報.....1
2　リソース情報.....1
3　ユーザー情報.....1
4　管理者設定.....1
5　参考情報.....2

本資料はインストール時のデフォルトからの変更点および重要事項を記載しております。
記載されていない設定に関しては、初期設定をご確認ください。

1　インストール情報

設定項目	設定値
OS	FortiOS v7.6.1 ,build3457
言語	日本語
ホスト名	お客様指定
タイムゾーン	(GMT+9:00)Osaka,Sapporo,Tokyo,Seoul
シリアル番号	お客様個別

2　リソース情報

	FW	UTM
仮想CPU(コア)	1	2
メモリ(GB)	2	4
HDD	30GB	30GB

3　ユーザー情報

ユーザー名	タイプ	プロファイル	備考
弊社管理アカウント	ローカル	super_admin	弊社管理用ユーザーのため削除やパスワードの変更はしないでください。
お客様アカウント	ローカル	super_admin	お客様アカウントになります。弊社にて設定しお客様へお知らせします。※詳細は開通通知をご確認ください。

4　管理者設定

ユーザー名	信頼できるhost	備考
弊社管理アカウント	210.172.35.38/255.255.255.255	弊社からアクセスする際のIPアドレスになります。削除・変更はしないでください。
	お客様指定	弊社の管理用サーバーのIPアドレス（ライセンス監視・ping監視用）になります。削除・変更はしないでください。

ネットワーク設定(基本構成)

Port1（External）インターフェース総数：1

設定項目	設定値	設定プロトコル
IPアドレス	お客様指定（弊社払い出しグローバルIPアドレスより指定）	PING HTTPS SNMP FMG-access
ネットマスク	お客様指定（弊社払い出しグローバルIPアドレスより指定）	
ゲートウェイ	お客様指定（弊社払い出しグローバルIPアドレスより指定）	

Port2～5（DMZ1～3、LAN1～3） インターフェース総数：1～4

	設定項目	設定値	設定プロトコル
DMZ	IPアドレス	お客様指定	PING HTTPS SSH SNMP
	ネットマスク	お客様指定	
	ゲートウェイ	お客様指定	
LAN	IPアドレス	お客様指定	PING HTTPS SSH SNMP HTTP(HTTPSへリダイレクト)
	ネットマスク	お客様指定	
	ゲートウェイ	お客様指定	

スタティックルート

設定項目	設定値
IPアドレス	0.0.0.0
ネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイ	弊社払い出しのグローバルIPより指定 ※開通通知書参照
デバイス	Port1

5 参考情報

ログの設定

設定項目	設定値
ロギング	有効（ファイアウォールポリシーの通信についてはロギングが別途必要です）
ローテート	深夜0時にロールします。
保存期間	7日間

DISK容量について	DISK容量が上限に達すると、古いLOGから上書きされます

ライセンス認証
インターネット経由で米国 Fortinet 社が運用しているライセンス認証サーバーと 1 時間に 1 回、ライセンス認証を行っております。

※ライセンス認証に一定期間連続で失敗した場合、再度ライセンス認証が行えるまで、FortiVM は一時的にご利用できなくなります。

提供時の FortiVM の通信について
提供時はファイアウォールポリシー・NAT は設定しておりません（ALL DENY）。
提供後お客様にて設定をお願いします。

UTM シグネチャの更新

配布	設定項目	設定値
配信されるもの	アンチウイルス	ウィルス定義は1日当たり平均4回程度アップデートされ配信されます。
	侵入防止	定期的にアップデートされ配信されます。
	ファイルフィルタ	定期的にアップデートされ配信されます。
問合せさせるもの	Webフィルタ/Eメールフィルタ	検査対象のトラフィックが検知されるとFortiGateからFortiGuardに問い合わせをします。※一定期間キャッシュがあります。 Webフィルタ：60分（デフォルト） Eメールフィルタ：30分（デフォルト）

DNS
デフォルト設定では、FortiGuard の DNS サーバーを参照しています。

NTP
デフォルト設定では、FortiGuard の NTP サーバーを参照しています。